



PRODUCT DATASHEET

AerSMASH TYPE: AS4S



**AerSMASH voor een schone binnenlucht
en kwaliteitsbehoud van uw producten**

AerSMASH

pure improvement.

AerSMASH Type AS4S

Type AS4S is geschikt voor het elimineren van bacteriën, schimmels en geuren voor ruimtes met een inhoud van +/- 500 m³. De units zijn standaard voorzien van voorfiltering, voorgeprogrammeerde besturing, plasmapatronen met geïntegreerde elektro statische ontlading (ESD) en motor.

Behuizing De boxen zijn vervaardigd van hoogwaardig SS 316 materiaal. Inclusief 4x hijs oog.

Capaciteit Geschikt voor ruimtes tot 500 M³

Gewicht 29 kgs



Plug & Play 220-240 V, 50-60 Hz, middels 2-polige stekker, kabel lengte 1,5 meter

Garantie 24 maanden na installatie of 36 maanden na levering met uitzondering van de patronen en voorfilters, die naar gelang gebruik vervangen dienen te worden.

NFC Units zijn voorzien van een Near Field Communication(NFC) voor draadloos instellen. Deze wordt af fabriek ingesteld conform de toepassing bij de klant.

Afmeting Dimensies in mm

L	B	H
703	500	503



Technische gegevens

Afdichting	EPDM	
Motor	EBM Papst DC; max 39Db, 200 Watt (1x)	
Patronen	12V, plastic (ABS), 24 Watt (4x)	
Voorfilter	High Efficiency Particulate Air (hepa)	
CE	Ja	Conformiteitsverklaring
Certifications	NEN-EN-IEC 60335-1:2012 EN60335-2-65:2003 +A1:2008+ NEN-EN-IEC C1: 2004+A11:2012 EN50366:2003 +A1:2006 or EN 62233:2008 NEN-EN-IEC 60730-1:2011 EN 60335 DIN EN 60335-2-65:2003 EMC (2004/108/EC): EMC (2006/95/EC) Protection Class III Appliance	