



PRODUCT DATASHEET

AerSMASH TYPE: AS6



**AerSMASH voor een schone binnenlucht
en kwaliteitsbehoud van uw producten**

pure improvement.

AerSMASH Type AS6

Type AS6 is geschikt voor het elimineren van bacterien, schimmels en geuren voor ruimtes met een inhoud van +/- 1600 m³. De units zijn standaard voorzien van veiligheidskleppen, voorfiltering, voorgeprogrammeerde besturing, plasmapatronen met geïntegreerde elektro statische ontlading (ESD) en motor.

Behuizing De boxen zijn vervaardigd van hoogwaardig SS 316 materiaal. Inclusief 4x hijs oog.

Capaciteit Geschikt voor ruimtes tot 1600 M³

Gewicht 45 kgs



Plug & Play 220-240 V, 50-60 Hz, middels 2-polige stekker, kabel lengte 1,5 meter

Garantie 24 maanden na installatie of 36 maanden na levering met uitzondering van de patronen en voorfilters, die naar gelang gebruik vervangen dienen te worden.

NFC Units zijn voorzien van een Near Field Communication(NFC) voor draadloos instellen. Deze wordt af fabriek ingesteld conform de toepassing bij de klant.

Afmeting Dimensies in mm

L	B	H
2203	703	265



Technische gegevens

Afdichting	EPDM	
Motor	EBM Papst DC; max 39Db, 200 Watt 2x	
Patronen	12V, plastic (ABS), 24 Watt 6x	
Voorfilter	High Efficiency Particulate Air (hepa)	
CE	Ja	Conformiteitsverklaring
Certifications	NEN-EN-IEC 60335-1:2012 EN60335-2-65:2003 +A1:2008+ NEN-EN-IEC C1: 2004+A11:2012 EN50366:2003 +A1:2006 or EN 62233:2008 NEN-EN-IEC 60730-1:2011 EN 60335 DIN EN 60335-2-65:2003 EMC (2004/108/EC): EMC (2006/95/EC) Protection Class III Appliance	